



SS/DMX - G

DESILIZANTE ANTIBLOQUEANTE DE ALTA TRANSPARENCIA

El Concentrado SS/DMX-G es un producto que fue diseñado para impartir lubricidad y antibloqueo a las películas de polietileno. Al utilizarlo en la elaboración de películas de polietileno disminuye el COF y el bloqueo entre películas. Este producto fue formulado con agentes antibloqueantes inorgánicos de tamaño de partícula controlada con lo que se tiene poca afectación a las propiedades ópticas de la película. Puede utilizarse en la elaboración de películas de LDPE, LLDPE, mPE y mezclas entre ellos.

Propiedades	Valores Típicos
Índice de Fluidez (gr/10 min) @190 oC/2160gr	1 a 13
Pellets por gramo	17 a 30
Humedad (%)	<0.07%
Cenizas (%)	27% +/- 2%
Gravedad específica	0.98

El concentrado SS/DMX-G encuentra su mejor aplicación en la elaboración de películas soplada o plana de calibre delgado en donde se requiera un buen balance entre propiedades ópticas COF y bloqueo. Recomendamos iniciar con una aplicación del 1.5% y de ahí adicionar una mayor o menor cantidad según se requiera.

Información Regulatoria:	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR178.3860; 21CFR178.3297; 21CFR178.2010; 21CFR177.1520
Almacenamiento:	Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	El Concentrado SS/DMX-G no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares.

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR.

LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERAN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTRO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD. ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT- SS/DMX-G / Octubre / 2013