



# CONCENTRADO SS/CQ Rev. A

## HOJA TÉCNICA

### CONCENTRADO DESLIZANTE ANTIBLOQUEANTE

El **Concentrado SS/CQ** es un concentrado de erucamida en una base de poliolefinas de formulación propia. Fue diseñado para reducir el Coeficiente de Fricción en las películas de poliolefinas monocapas o multicapas: LDPE, LLDPE, mLLDPE, o mezcla de ellos.

Este producto también puede utilizarse como agente desmoldante en proceso de inyección o soplado.

| Propiedades       | Parámetro                             | Valor   |
|-------------------|---------------------------------------|---------|
| Pellet por gramo  | N.A.                                  | 25 a 60 |
| Humedad           | %                                     | ≤ 0.25  |
| Índice de Fluidez | Gr/ 10 min<br>Pesa de 2.16 kg a 190°C | 0.5 a 5 |

Se recomienda el uso del concentrado deslizante **SS/CQ** en combinación de un concentrado antibloqueante puro tipo AB/Q, etc. para la elaboración de películas en donde se desea controlar los niveles exactos de aditivos deslizantes y antibloqueante.

Sugerimos usar el concentrado deslizante SS/CQ a niveles del 1% y a partir de ahí aumentar o disminuir el nivel según se requiera

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Información Regulatoria: | Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR178.3860; 21CFR178.3297; 21CFR178.2010; 21CFR177.1520                      |
| Almacenamiento:          | Almacenar en bodega cerrada y bien ventilada. No exponer al sol directamente ni a ácidos o álcalis fuertes. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.                          |
| Peligrosidad:            | El Concentrado SS/CQ no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a las regulaciones de OSHA o similares. Para mayor información consulte la Hoja de datos de seguridad. |

### Notas al calce

NOTA: ESTA HOJA TÉCNICA CANCELA TODA ANTERIOR. LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERÁN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT- CONCENTRADO SS/CQ Rev. A / Agosto / 2019