



# POLISTAB® UV-3C

ABSORBEDOR ULTRAVIOLETA PARA POLIOLEFINAS

Los rayos ultravioleta del sol tienen un efecto perjudicial en la poliolefinas, y también en los artículos contenidos dentro de los envases plásticos, disminuyendo su vida útil de anaquel.

El **Polistab® UV-3C** es una formulación altamente efectiva a base de absorbedor de rayos ultravioleta. El ingrediente activo es a base de benzofenona y aditivos antioxidantes que actúan en forma sinérgica incrementando su efectividad.

## CARACTERÍSTICAS NOMINALES:

Características	Valor Nominal
Ingrediente activo UV (%)	10 +/- 0.5
Humedad (%)	< 0.07

El **Polistab® UV-3C** es ideal para usarse en envases que contienen alimentos sensibles a la luz solar, para evitar su degradación y prolongar la vida útil de anaquel.

Puede ser utilizado en la elaboración de películas de uso agrícola.

En caso de requerirlo, este producto puede combinarse con otros aditivos como: antigoteo, antitérmicos, IR, etc.

El nivel de aplicación depende de varios factores como son el espesor del empaque, tiempo de vida medio esperado, zona geográfica, etc.

El **Polistab® UV-3C** Se recomienda a niveles de uso que van del 1% al 10% según se requiera.

Información Regulatoria:	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas autorizadas por la FDA para uso en envases alimenticios de acuerdo al 21CFR178.2010
Almacenamiento:	Hasta el momento no ha sido determinado el tiempo de vida medio para este concentrado. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	El <b>Polistab® UV-3C</b> no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a la regulación de OSHA o similares.

NOTA: ESTA HOJA TECNICA CANCELA TODA ANTERIOR.

LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERAN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT-Polistab UV-3C / Octubre / 2013