



MBPEAM-113919

MASTERBATCH COLOR AMARILLO PARA POLIOLEFINAS

El **MBPEAM-113919** es un concentrado de color (masterbatch) **amarillo**. Consiste en una dispersión de pigmentos previamente tratados en un vehículo de poliolefinas de formulación propia para asegurar al usuario final una alta dispersabilidad, libre de grumos, logrando con ello un alto rendimiento del masterbatch.

Su presentación en pellet hacen de este concentrado de color un producto fácil de trabajar libre de polvos, eliminando el trabajo de limpieza de tolvas y equipos periféricos provocado por el manejo de pigmentos en polvo o líquidos.

Propiedades	Valores Típicos
Apariencia (pellets por gramo)*	30 a 45
Indice de Fluidez * (gr/10 min @ 190 oC; 2160gr)	0.5 a 10
Humedad (%)	<0.07%

*Valores provisionales.

El **MBPEAM-113919** fue diseñado para impartir color **amarillo** a las poliolefinas. Puede ser utilizado en cualquier proceso de extrusión, inyección o soplado. Se recomienda su aplicación desde el 0.5% hasta el 8% dependiendo de la opacidad deseada y del espesor del producto fabricado.

Información Regulatoria.	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas que no cumplen las regulaciones de la FDA. Producto Libre de Metales Pesados.
Almacenamiento:	Hasta el momento no ha sido determinado el tiempo de vida medio para este concentrado. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	Las materias primas con que esta elaborado el MBPEAM-113919. quedan atrapados dentro de la matriz polimerica por lo que no se espera exposición directa alguna. Para mayor informacion consulte la Hoja de datos de seguridad.

NOTA: ESTA HOJA TECNICA CANCELA TODA ANTERIOR.

LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERAN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD. ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARÁMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT-MBPEAM-113919 / Julio / 2014