



MBPERO-112642

MASTERBATCH COLOR ROJO PARA POLIOLEFINAS

El **MBPERO-112642** es un concentrado de color (masterbatch) **rojo**. Consiste en una dispersión de pigmentos previamente tratados en un vehículo de poliolefinas de formulación propia para asegurar al usuario final una alta dispersabilidad, libre de grumos, logrando con ello un alto rendimiento del masterbatch.

Su presentación en pellet hacen de este concentrado de color un producto fácil de trabajar libre de polvos, eliminando el trabajo de limpieza de tolvas y equipos periféricos provocado por el manejo de pigmentos en polvo o líquidos.

Propiedades	Valores Típicos
Indice de Fluidez (gr/10 min) 190 °C/ 2.16 Kg	2 a 10
Densidad Especifica (g/cc)	1.38
Humedad (%)	<0.07%

El **MBPERO-112642** fue diseñado para impartir color **rojo** a las poliolefinas. Puede ser utilizado en cualquier proceso de extrusión, inyección o soplado.

El porcentaje de aplicación varia dependiendo de la opacidad e intensidad del color deseado en el producto final. Recomendamos aplicarlo del 1% al 4% y de aquí partir con mas o menor aplicación según se requiera

Información Regulatoria:	Este material ha sido fabricado a partir de materias primas reconocidas por la FDA de acuerdo a los criterios 21CFR178.3297; 21CFR178.2010 y 21CFR177.1520.
Almacenamiento:	Almacenar en bodega cerrada y bien ventilada. No exponer al sol directamente ni a acidos o álcalis fuertes. Recomendamos que los inventarios se roten cada 12 meses.
Peligrosidad:	El MBPERO-112642 no contiene ningún material clasificado como peligroso de acuerdo a la regulación de OSHA o similares. Para mayor información consulte la Hoja de datos de seguridad.

NOTA: ESTA HOJA TECNICA CANCELA TODA ANTERIOR.
LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA HOJA SON TÍPICOS Y NO DEBERAN UTILIZARSE COMO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.
LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE FOLLETO, ES PARA NOSOTROS VALIDA Y CONFIABLE, PORQUE ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA, RESULTADOS OBTENIDOS EN NUESTROS LABORATORIOS Y EN MUCHOS CASOS, MUESTREO ESTADÍSTICO DE PRODUCCIÓN. GARANTIZAMOS QUE LAS MATERIAS PRIMAS USADAS PARA PRODUCIR NUESTRO CONCENTRADO HAN SIDO CUIDADOSAMENTE SELECCIONADAS Y VERIFICADAS PARA ASEGURARNOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD, ASIMISMO, HAN SIDO VERIFICADOS EL PROCESO Y EL PRODUCTO TERMINADO; SIN EMBARGO, LOS NIVELES DE APLICACIÓN RECOMENDADOS SON UNA GUÍA PARA EL PRODUCTO AQUÍ REFERIDO, BASADOS EN LA MEJOR INFORMACIÓN DISPONIBLE. ESTO NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA RESPECTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDAN SER OBTENIDOS POR EL USUARIO, QUIEN EN TODO CASO DEBERÁ APROBAR EL USO DE DE CADA LOTE DE ESTE CONCENTRADO EN SU PLANTA Y DETERMINAR LOS PARAMETROS DE APLICACIÓN DE ACUERDO A SUS PARTICULARES REQUERIMIENTOS, EXPERIENCIA Y CONDICIONES DE PROCESO.

FT-MBPERO-112642 / Noviembre / 2016

